

Gebruiksaanleitung Seilklemme LMG/ Instruction manual cable grip LMG



Technische Daten / Technical data

Modell Model	EAN-Nr. EAN No.	Zugkraft Pulling force	Seildurchmesser* Cable diameter*	Zugöse Eye opening	Gewicht Weight
	4025092*	[kg]	[mm]	[mm]	[kg]
LMG I	*052214	2.000	5 – 15	31 x 44	1,6
LMG II	*052221	3.000	8 – 20	31 x 44	2,9
LMG II-X	*052245	3.000	8 – 20	31 x 44	2,9
LMG III	*052238	5.000	19 – 32	69 x 93	9,5

***Achtung:** In Abhängigkeit von Seildurchmesser und Oberflächenbeschaffenheit, bis zu einer Materialfestigkeit von max. 1.770 N/mm².

***Attention:** Up to a tensile strength of 1.770 N/mm² but is dependant on the diameter and surface condition.

Die Seilklemme ist ein Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen aller Art.

The cable grip is a device for gripping, pulling and tensioning wire ropes, cables and metal rods in all forms.

Backen öffnen / Jaw opening

Hierzu Lasche in Pfeilrichtung schieben. Die Backen öffnen sich dann. Seil einlegen oder die Seilklemme auf das Seil aufsetzen. Seil kann nun in Montageposition gezogen werden. Seil befestigen. Seilklemme kann wieder gelöst werden.

Pull the lug in direction of the arrow. The jaws open. The wire rope can be lay-up at the jaws or the cable grip can be fixed directly on the wire. Now the wire rope can be pulled into the right position. Fix the wire rope and remove the cable grip.

Wartung und Pflege / Maintenance and care

- Klemme vor jedem Gebrauch auf Beschädigung / Risse und einwandfreie Funktion überprüfen.
- Richtigen Klemmentyp und passende Größe verwenden.
- Klemmbacken stets sauber, öl- und fettfrei halten, um Rutschen der Seile zu vermeiden.
- *Check all parts for distortion or misalignment; proper maintenance and field inspection is necessary.*
- *Check cable grip to ensure it is the correct type and size for the application.*
- *Check mechanical condition of entire cable grip to ensure there is no foreign material in the jaws which might cause slippage. Do not lubricate the surfaces of jaws.*

ACHTUNG / ATTENTION:

Die zulässige Zugkraft darf nicht überschritten werden.

The pulling force indicated on the cable grip is the max. force that may be attached.