

## Hydraulischer Werkstattkran HWK KL S Tragfähigkeit 0,5 – 1 t

Zum Ein- und Ausbau von Motoren und zum Be- und Entladen von Paletten.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Serienmäßig mit drehbarer Hydraulik und feinfühligem Ablassventil.
- Mit Klapp-Vorrichtung zum platzsparenden Verstauen des Gerätes.
- Fahrgestell-Varianten: v-förmig oder parallel.
- Mit Schnellgang.



Typ	Tragfähigkeit bei Kranarmlänge A1	Fahrgestellform	Hub je Pumpbewegung mit/ohne Last	Betriebsdruck	Handkraft bei Nennlast	Gewicht	Art.-Nr.	Preis pro Stück
	kg		mm	bar	daN	kg		Euro
HWK KL S 0,5	500	II	20/80	150	16	138	40008514	814,00
HWK KL S 0,5	500	V	20/80	150	16	132	40008515	785,00
HWK KL S 1,0	1.000	II	20/80	290	32	156	40008516	912,00
HWK KL S 1,0	1.000	V	20/80	290	32	150	40008517	896,00

Maß	040008514	040008516
	040008515	040008517
Tragfähigkeit A1, kg	500	1.000
Tragfähigkeit A2, kg	400	800
Tragfähigkeit A3, kg	350	700
Tragfähigkeit A4, kg	250	500
Kranarmlänge A1, mm	1.130	1.130
Kranarmlänge A2, mm	1.230	1.230
Kranarmlänge A3, mm	1.330	1.330
Kranarmlänge A4, mm	1.430	1.430
Hakenhöhe max. äußerste Pos. C, mm	2.200	2.200
Hakenhöhe max. innerste Pos. B, mm	2.080	2.080
Hakenhöhe min. äußerste Pos. E, mm	770	770
Hakenhöhe min. innerste Pos. D, mm	940	940
Druckfahrhöhe G, mm	1.680	1.680
Unterfahrhöhe M, mm	160	160
Fahrgestelllänge gesamt H, mm	1.820	1.820
Fahrgestellbreite innen I, mm	850	850
Fahrgestellbreite außen J, mm	990	990

